SERIE B

VENTAJAS

- Construcción en acero galvanizado de 2mm sin aristas expuestas.
- Imprimación y pintura poliester UV polimerizada exteriores de larga duración.
- Manómetro homologado CE y certificado de conformidad ITC 155/2020.
- Capuchón de protección.
- Registro posterior de todo el poste.
- Tubos de aire y agua ocultos. Salidas de mangueras desde el propio poste.

La serie B, es una solución de inflado sencilla y fiable para ubicaciones sin requerimientos estéticos exigentes, que necesiten de un servicio robusto, económico y duradero. A partir de un manómetro homologado de 80mm y 12 bares creamos un inflador mural para colocación sobre muro o sobre poste de acero galvanizado, con opción de aire o aire y agua.

Manómetro	Analógico PCL 80mm
Max. Presión operativa	12 bar/ 174 psi/ 1.200 KPa/ 12,2 Kfg/cm2
Max. Presión entrada	16 bar/ 232 psi/ 1.600 KPa/ 16,3 Kfg/cm2
Caudal aire 5 Bar.	>400 l/min
Precisión de lectura	0,1 bar/ 2 psi/ 10 KPa/1 Kfg/cm2
Max. Presión entrada agua	7 bar/ 101 psi/ 700 KPa/ 7,1 Kfg/cm2
Conexión acometida aire / agua	Rosca M1/4" / Rosca M1/4"
Temperatura de Servicio	Aire: -6º a +55º Agua:0 a +65º
IP	Manómetro: IP-56 / poste: IP-44
Conformidad inflador	EC Directive 2006/42/EC
Conformidad Manómetro:	
Internacional	BS EN 12645:2014
España	R.D. 2447/2016 , ITC155/2020

MODELOS

REFERENCIA	AGUA SOPLADO	MURAL	POSTE
B1		X	
B1-BH-A			X
B1-BH-AW/S	X		X

OPCIONES

- BOQUILLAS
- MANGUERAS
- CAPUCHÓN PROTECCIÓN

ACABADOS

- ESTÁNDAR: GRIS PINTURA LISA
- COLORES: BLANCO NEGRO GRIS
- TEXTURA: LISO MICROTEXTURADO

Acometidas y tubos ocultos.
Evita averías.

Soportes de manguera adaptados.

Pulsador tipo seta alta visibilidad y ergonomía.

Registro posterior integral, facilidad de instalación y mantenimiento.

MEDIDAS

POSTE: Profundidad x Ancho x Alto
320 x 320 x 1600 mm
MURAL: 90 x 215 x 350 mm

PESO 26 KG +/- 1